

## REPLACEMENT D'UN PARE-BRISE

11.254



## DEPOSE

1. Déposer les balais d'essuie-glace (1).
2. Desserrer la vis (3) de fixation des presse-glace gauche et droit sans les déposer.
3. Déposer la vis (4) du presse-glace central.
4. Faire passer le pare-brise au-dessus des presse-glace. Dégager le pare-brise de la partie supérieure de la baie, à l'aide d'un tournevis formant levier, celui-ci étant passé entre le caoutchouc de scellement et le bord supérieur de la baie.
5. Déposer le rétroviseur (5), du pare-brise (si nécessaire).

## POSE

11.918



6. Présenter le caoutchouc de scellement sur la glace. Le maintenir en place, à l'aide de ruban adhésif.
7. Présenter la glace de pare-brise, en engageant d'abord la partie supérieure de la glace dans la baie.
8. Mettre en place les lèvres du caoutchouc de scellement, à l'intérieur et à l'extérieur de la baie de pare-brise, à l'aide d'une spatule.
9. Mettre le pare-brise en place à la partie supérieure en frappant sur la glace avec la paume de la main, tout en la faisant monter.
10. Présenter la garniture inférieure (2) sur le pare-brise.
11. A l'aide d'un tournevis, faire passer la glace munie de la garniture au-dessus des presse-glace. Les presse-glace doivent appliquer sur le profilé acier de la garniture. Rabattre le caoutchouc sur les presse-glace.
12. Faire monter le pare-brise, en faisant levier avec un tournevis prenant appui sur le méplat de la rondelle de fixation des presse-glace.
13. Serrer les vis de fixation des presse-glace latéraux, en maintenant la poussée vers le haut. Poser et serrer la vis du presse-glace central.
14. Appliquer du mastic, dans l'espace compris entre les axes des balais d'essuie-glace droit et gauche et les coins du pare-brise, suivant «a».
15. Monter les balais d'essuie-glace, les orienter convenablement.
16. Poser le rétroviseur (5).