

MONTAGE D'ORIGINE			RECHANGE EN PIECES NEUVES (montage impératif)	
DATE	CALCULATEUR	SONDE DE PRESSION	1) DU CALCULATEUR SEUL	2) DE LA SONDE DE PRESSION SEULE
de Septembre 1969 à Juillet 1970	Sans repère N° DX. 144.906 A (Référence BOSCH N° 0.280.000.011)	Standard N° DX. 144.263 A (Référence BOSCH N° 0.280.100.011)	- Monter un calculateur : N° ZC. 9.851.101 U (référence BOSCH N° 0.280.000.042) - Conserver la sonde de pression d'origine	- Monter une sonde <i>Standard</i> : N° DX. 144.263 A - Conserver le calculateur d'origine
de Juillet 1970 à Décembre 1970	Repère : 1 point jaune N° DX. 144.906 A (Référence BOSCH N° 0.280.000.011)	Repère : 1 point noir N° DX. 144-263 B (Référence BOSCH N° 0.280.100.023)	- Monter un calculateur : N° ZC. 9.851.101. U (référence BOSCH N° 0.280.000.042)	- Monter une sonde 1 point noir : N° DX. 144.263 B
de Janvier 1971 à Avril 1971	Repère : 2 points jaunes N° 2 D 5.402.234 K (Référence BOSCH N° 0.280.000.011)	Repère : 1 point noir N° DX. 144.263 B (Références BOSCH N° 0.280.100.023)	- Remplacer la sonde d'origine par une sonde de pression <i>Standard</i> : N° DX. 144.263 A	- Conserver le calculateur d'origine
Depuis Avril 1971	Avec potentiomètre extérieur N° DX. 144.906 B (Référence BOSCH N° 0.280.000.022) SONDE DE TEMPERATURE D'AIR : N° 1 D 5.412.360 A	Standard N° DX. 144.263 A (Référence BOSCH N° 0.280.100.011)	- Monter un calculateur : N° DX. 144.906 B (référence BOSCH N° 0.280.000.022) - Conserver la sonde de pression d'origine	- Monter une sonde <i>Standard</i> : N° DX. 144.263 A - Conserver le calculateur d'origine

IMPORTANT : Avant de contrôler le dispositif d'injection électronique, il est impératif de s'assurer que le calculateur et la sonde de pression sont correctement appariés (voir tableau ci-dessous).

REPARATION : En cas de remplacement :

- d'un calculateur : se reporter à la colonne « Rechange § 1 » du tableau ci-dessous,
- d'une sonde de pression : se reporter à la colonne « Rechange § 2 ».